Caractéristiques techniques –Mural

Model name	PIH15GN18	PIH22GN18	PIH28GN18	PIH36GN18
Power supply	**1-phase, 220–240V, 50Hz**			
Cooling Capacity	1.5 kW / 5.1 kBtu/h	2.2 kW / 7.5 kBtu/h	2.8 kW / 9.6 kBtu/h	3.6 kW / 12.3 kBtu/h
Cooling Power Input	18 W	21 W	24 W	27 W
Heating Capacity	1.7 kW / 5.8 kBtu/h	2.4 kW / 8.2 kBtu/h	3.2 kW / 10.9 kBtu/h	4.0 kW / 13.6 kBtu/h
Heating Power Input	18 W	21 W	24 W	27 W
Airflow rate (m^3/h)	460 / 440 / 420 / 400 / 380 / 360 / 340	500 / 470 / 440 / 410 / 390 / 370 / 340	540 / 510 / 470 / 430 / 400 / 370 / 340	580 / 540 / 500 / 460 / 420 / 380 / 340
Sound pressure level (dB(A))	32 / 31 / 30 / 30 / 29 / 28 / 27	33 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27	35 / 34 / 33 / 32 / 31 / 30 / 28	37 / 36 / 34 / 33 / 31 / 30 / 28
Sound power level (dB(A))	45 / 44 / 43 / 43 / 42 / 41 / 40	46 / 45 / 44 / 43 / 42 / 41 / 40	50 / 49 / 48 / 47 / 46 / 44 / 42	54 / 53 / 51 / 50 / 48 / 46 / 44
Net dimensions (W×H×D)	750 × 295 × 265 mm	750 × 295 × 265 mm	750 × 295 × 265 mm	750 × 295 × 265 mm
Packed dimensions (W×H×D)	875 × 385 × 360 mm	875 × 385 × 360 mm	875 × 385 × 360 mm	875 × 385 × 360 mm
Net/Gross weight	9 / 11.5 kg	9 / 11.5 kg	10 / 12.5 kg	10 / 12.5 kg
Refrigerant type	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Liquid/Gas pipe	Φ6.35 / Φ12.7 mm	Φ6.35 / Φ12.7 mm	Φ6.35 / Φ12.7 mm	Φ6.35 / Φ12.7 mm
Drain pipe	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm

Model name	PIH45GN18	PIH56GN18	PIH71GN18	PIH80GN18
Power supply	**1-phase, 220–240V, 50Hz**			
Cooling Capacity	4.5 kW / 15.4 kBtu/h	5.6 kW / 19.1 kBtu/h	7.1 kW / 24.2 kBtu/h	8.0 kW / 27.3 kBtu/h
Cooling Power Input	30 W	40 W	50 W	65 W
Heating Capacity	5.0 kW / 17.1 kBtu/h	6.3 kW / 21.5 kBtu/h	8.0 kW / 27.3 kBtu/h	9.0 kW / 30.7 kBtu/h
Heating Power Input	30 W	40 W	50 W	65 W
Airflow rate (m^3/h)	720 / 670 / 620 / 560 / 510 / 460 / 410	860 / 780 / 700 / 620 / 550 / 480 / 410	1220 / 1120 / 1030 / 940 / 850 / 750 / 660	1380 / 1260 / 1140 / 1020 / 900 / 780 / 660
Sound pressure level (dB(A))	37 / 35 / 33 / 32 / 31 / 30 / 29	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 29	44 / 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 32	45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32
Sound power level (dB(A))	54 / 52 / 50 / 49 / 48 / 46 / 44	56 / 54 / 52 / 50 / 48 / 46 / 44	58 / 56 / 54 / 52 / 50 / 48 / 46	60 / 57 / 55 / 53 / 50 / 48 / 46
Net dimensions (W×H×D)	950 × 295 × 265 mm	950 × 295 × 265 mm	1200 × 295 × 265 mm	1200 × 295 × 265 mm
Packed dimensions (W×H×D)	1075 × 385 × 360 mm	1075 × 385 × 360 mm	1315 × 385 × 360 mm	1315 × 385 × 360 mm
Net/Gross weight	11.5 / 14 kg	11.5 / 14 kg	15 / 18 kg	15 / 18 kg
Refrigerant type	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Liquid/Gas pipe	Φ6.35 / Φ12.7 mm	Φ6.35 / Φ12.7 mm	Φ9.52 / Φ15.9 mm	Φ9.52 / Φ15.9 mm
Drain pipe	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm	OD Φ16 mm