CLIMATISEUR MOBILE

Avantage

- Certification BSCI
- Réfrigérant innovant R290
- Classe A pour l'efficacité énergétique
- 5 fonctions en 1 : réfrigération, chauffage, alimentation en air, déshumidification et purification
- Dispose d'une fonction de stérilisation au charbon actif et aux UVC
- Facile à déplacer et à assembler
- Affichage LED



SKY-3A
9 000 BTU
12 000 BTU

Avantage

- Aucune unité extérieure requise : refroidit à 8 °C en 3 minutes
- Conception cylindrique, pas d'unité externe, alimentation en air puissante, large distribution d'air, refroidissement rapide
- Fonction 6 en 1 : refroidissement, chauffage, alimentation en air, déshumidification, mode automatique et purification de l'air
- Réglage de la minuterie sur 24 heures
- Pas d'eau qui sort lors du refroidissement
- Télécommande ; affichage LED
- Compresseur de haute qualité, pleine puissance, longue durée de vie
- Léger et facile à déplacer
- Sans installation



SKY-10A
18 000 btu

- Fonctionne au réfrigérant R-410A, R290 respectueux de l'environnement, assurant un rendement énergétique élevé.
  Offre un confort optimal avec une consommation d'énergie maîtrisée.
- Ventilateurs performants garantissant un débit d'air optimal avec une résistance minimale.
  Filtre facilement accessible pour un entretien simple et rapide.
- Auto restart : redémarrage automatique en cas de coupure de courant.
  Swing : oscillation automatique du volet pour une diffusion homogène de l'air.
  Sleep : mode économique et silencieux pour un confort nocturne.
  Auto-diagnostic : détection automatique des anomalies avec affichage des erreurs.
- Design compact équipé de roulettes pour un déplacement facile.
- Faible niveau sonore pour un confort d'utilisation optimal.
  Adapté à différentes surfaces avec une performance stable.
- Installation simple et rapide.
  Produit fiable, durable et certifié, avec garantie constructeur.

Caractéristiques techniques

Modèle	SKY-3A09	SKY-3A10	SKY-10A-18
Alimentation (V~ Hz)	220–240 ~ 50	220–240 ~ 50	220–240 ~ 50
Capacité (BTU/h)	9000	12000	18000
Capacité de refroidissement (W)	2600	2900	5200
Capacité de chauffage (W)	2400	2700	4900
Puissance d'entrée (refroidissement) (W)	950	1100	2000
Puissance d'entrée (chauffage) (W)	900	950	1850
Réfrigérant	R410/290	R410/290	R410/290
Niveau sonore (élevé) dB(A)	≤ 64	≤ 64	≤ 65
Volume d'air (m^3/h)	380	380	900
Surface d'application (m^2)	16 – 18	18 – 20	30 – 35
Poids net / brut (kg)	26 / 28	27 / 29	44 / 48
Dimensions unité (L×P×H) mm	353 × 353 × 791	353 × 353 × 791	412 × 385 × 1293
Dimensions emballage (L×P×H) mm	515 × 400 × 893	515 × 400 × 893	472 × 405 × 1350

.