DESHUMIDIFICATEUR

SCF-1A

Description



Le SCF-1A est un déshumidificateur mobile pour réduire l'humidité absolue de l'air au moyen de la réfrigération, maintenir une humidité relativement appropriée dans l'espace, de sorte que les articles sujets à l'humidité se situent dans la plage d'humidité requises.

Principe de fonctionnement

L'air humide est aspiré dans la machine par un ventilateur, et passe à travers l'échangeur de chaleur, l'humidité de l'air se condense en gouttelettes et l'air sec traité est évacué de la machine. Cette circulation réduit l'humidité intérieure.

Caractéristiques principales

- Continu déshumidification (jours clairs et pluvieux)
- Mode de séchage auxiliaire
- Mode veille
- Protection du réservoir plein
- Indicateur de niveau d'eau
- Purification du filtre à air
- Fonction de dégivrage automatique
- Éteindre la mémoire
- Minuterie marche/arrêt 24 heures
- Indicateur de lumière ambiante à 3 couleurs
- Roulettes universelles (en option)

Éliminez efficacement l'humidité et améliorez la qualité de l'air dans votre salon.

Grâce à son design moderne et son fonctionnement silencieux, il s'intègre parfaitement dans votre espace de vie.





Caractéristiques techniques

Modèle	SCF-1A	
	10 L	20 L
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Puissance (W)	195	240
Capacité du réservoir d'eau (L)	3	3
Niveau sonore Db(A)	46	46
Surface (m^2)	20-30	26-30
Dimensions (L×W×H) (mm)	344×254×510	344×254×510

PD138-VAE

DESHUMIDIFICATEUR

Caractéristiques principales





- Quatre fonctions : ventilateur, déshumidificateur, purificateur et sécheur
- Affichage LED, bouton tactile flexible
- Minuterie 24H
- Déshumidification indépendante avec une sortie spéciale
- Visualisation du niveau d'eau du réservoir
- Avec télécommande et modes normal/veille, convivial
- Peut purifier et sécher l'air
- Avec fonction anionique
- La roue universelle est facultative





Modèle	PD138-VAE	
Tension (V)	220-240	
Fréquence (Hz)	50	
Puissance (W)	1200	
Courant (A)	5,5	
Capacité de déshumidification (L/jour)	138	
Poids (kg)	24,5	
Plage d'utilisation (°C)	5-35	
Réfrigérant	R410A/230g	
Niveau sonore dB(A)	48	
Pression maximale (MPa)	Refoulement	2,5
	Aspiration	0,6
Dimensions (L×W×H)	400×310×645	
Classe de résistance	IP20	