Caractéristiques techniques

Gainable



Model		PTIU-07HWFNXQRDOW	PTIU-07HWFNXQRDOW	PTIU-07HWFNXQRDOW	PTIU-07HWFNXQRDOW	PTIU-07HWFNXQRDOW
Capacity (Btu/h)	Cooling	7000	9000	12000	18000	24000
	Heating	8000	10000	13000	19000	25000
Power input (W)	Cooling	170	20	20	34	62
	Heating	170	20	20	34	62
Rating Current (A)	Cooling	1	0.09	0.09	0.15	0.28
	Heating	1	0.09	0.09	0.15	0.28
Power supply (V-Ph-Hz)		220240V, 1Ph ,50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Indoor air flow (m^3/h) (HI/MI/Lo)		500/340/230	520/460/340	500/500/360	840/680/540	980/817/662
ESP (Pa)	Rated	25	25	25	25	25
	Range	0-40	0-40	0-60	0-100	0-160
Indoor						
Net dimension (mm) (body) WDH		700x506x200	700x506x200	700x506x200	880x674x210	1100x774x249
Packing dimension (mm)(body) WDH		860x540x285	860x540x285	860x540x285	1070x725x280	1305x805x315
Net/Gross weight (kg)		18/22	18/22	18/22	24.3/29.6	32.3/39
Indoor noise level dB(A)		40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	42/39/35	49/46/41
Refrigerant piping						
Liquid side/Gas side mm(inch)		6.35mm(1/4in) /9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) /9.52mm(3/Bin)	6.35mm(1/4in) /9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) /12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in) /15.9mm(5/8in)