Caractéristiques techniques

Mural



Model			MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW	MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW	MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW	MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW
			TAC-07CISR/*DI	TAC-09CISR/*DI	TAC-12CISR/*DI	TAC-18CISR/*DI
Power supply		V,Hz,Ph	220V-240V,1Ph,50Hz	220V-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling	Capacity	Btu/h	**9000**	**12000**	**18000**	**24000**
	Input	W	20	20	34	62
	Rated current	A	0.09	0.09	0.15	0.28
Heating	Capacity	Btu/h	10000	13000	19000	25000
	Input	W	20	20	34	62
	Rated current	A	0.09	0.09	0.15	0.28
Indoor fan motor	Model		YKFG-13-4-38L	YKFG-13-4-38L	ZKFP-30-8-3	ZKFP-58-8-1
	Iutput	W	40	40	36	58.0
	Capacitor	uF	1.2	1.2	—	—
	Speed(Hi/Mi/Lo)	r/min	1030/850/700	1130/950/750	1130 / 900 / 800	1150 / 1000 / 850
Indoor coil	a.Number of rows		2.0	2.0	2.0	2.0
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	**19.5x11.6**	**19.5x11.6**	**21x13.37**	**21x13.37**
	c.Fin spacing	mm	1.2	1.2	1.2	1.3
	d.Fin type (code)		Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum
	e.Tube outside dia.and type	mm	**Φ5,innergroove tube**	**Φ5,innergroove tube**	**Φ7,Inner groove tube**	**Φ7,Inner groove tube**
	f.Coil length x height x width	mm	595x273x23.2	595x273x23.2	750x294x26.74	780x315x26.74
	g.Number of circuits		4	4	3	4
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Indoor sound pressure level(Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Indoor sound power level		dB(A)	53	53	55	59
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Packing (W*D*H)	mm	870x270x360	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310
	Net/Gross weight	Kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6.35(1/4")/Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")/Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4'')/Φ12.7(1/2'')	Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8'')
Thermostat type			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control
Room temperature	Cooling	℃	17-32	17-32	17-32	17-32
	Heating	℃	0-30	0-30	0-30	0-30
Operation temperature		℃	17-30	17-30	17-30	17-30