VENTILATEUR DE GAINE PVC

Description



Les ventilateurs de gaine en PVC offrent une grande polyvalence
et des performances élevées grâce à leurs fonctions de ventilateurs axiaux et centrifuges.
Spécialement conçus pour la ventilation d'insufflation et d'extraction de locaux exigeant une pression élevée, un débit d'air puissant et un faible niveau sonore, ces ventilateurs sont fabriqués en plastique de haute qualité.
Ils sont compatibles avec les conduits d'air ronds de Ø 100 à 315 mm et peuvent être équipés d'un variateur de vitesse.

Caractéristiques principales



- **Conception haute efficacité**

Notre ventilateur pour la circulation de l'air utilise une technologie innovante pour assurer un flux d'air régulier, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur.

- **Matériaux écologiques**

Tous nos ventilateurs sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement qui répondent aux normes internationales, offrant ainsi des solutions fiables pour vos besoins en matière de contrôle environnemental.

Domaines d'application



Nos produits conviennent à divers secteurs, notamment :

- Bâtiments commerciaux
- Installations industrielles
- Systèmes de ventilation résidentiels



Caractéristiques techniques

Modèle	Volt/Hz	Vitesse	Puissance (W)	Débit (m^3/h)	Pression (Pa)	Niveau sonore dB(A)	Poids net (Kg)
MF-100P	220V~50Hz	Élevé	35	204	132	31	1.6
		Faible	30	160	106	26	
MF-100P	220V~50Hz	Élevé	40	300	190	32	1.6
		Faible	35	235	152	28	
MF-150P	220V~50Hz	Élevé	75	450	280	33	1.9
		Faible	65	360	240	29	
MF-200P	220V~50Hz	Élevé	140	840	350	63	2.6
		Faible	125	690	270	55	
MF-250P	220V~50Hz	Élevé	220	1400	489	66	5.3
		Faible	200	1050	370	58	
MF-315P	220V~50Hz	Élevé	420	2200	690	69	9.4
		Faible	350	1750	430	61	